



Svěží vzduch pro vaši kuchyni

Odsavač par ExtractionTech 6000 obsahuje výkonný a účinný motor, který umožňuje vyčistit kuchyňské prostředí od výparů a pachů z vaření bez čekání.

Specifikace a benefity

Čistý vzduch. Rychleji.

Tento odsavač par rychle zbaví kuchyň výparů vznikajících při vaření. A to díky účinnému a výkonnému motoru tohoto pokročilého odsavače par.

- Typ odsavače: Výsuvný, šířka 60 cm
- Počet rychlostí: 3+intenzivní
- Možnost nastavení recirkulace vzduchu
- Způsob ovládní: elektronická tlačítka
- Indikace znečištění tukového filtru
- Indikace znečištění uhlíkového filtru
- Osvětlení: LED proužek, 1x
- Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 2

LED osvětlení pro příjemnější vaření

Užijte si výhod kvalitního LED osvětlení. Zdroj jasného a příjemného světla nad varnou deskou zajistí dokonalý přehled. Toto osvětlení má navíc dlouhou životnost a je energeticky úsporné



Maximální filtrace, znovu a znovu

Vysoce funkční filtr, který zachycuje a odstraňuje tuky a pachy při vaření. Vyjímatelý filtr lze mýt v myčce nádobí, čímž je zajištěna stálá účinnost odsavače par.

Jeden dotyk. Plná kontrola

Kompletní řada funkcí odsavače par je sjednocena do jednoho elektronického ovládní. Nastavení tak lze sledovat a upravit jediným stisknutím. Přesně a intuitivně.

Rychlá a spolehlivá instalace, která je nejlepší ve své třídě

Pro rychlou, přesnou a ve své třídě nejlepší instalaci nového odsavače par použijte řešení PerfectFit. Díky o 25 % menšímu počtu montážních kroků a možnostem montáže bez použití náradí poskytuje uživatelsky přívětivé prostředí, takže práce je snadná i pro jednu osobu.

Technická specifikace

Instalace	Výsuvný	Počet světel	1
Barva	Šedá	Filtry	2
Rozměry VxŠxH (mm)	-395x598x300	Typ filtru	Hliníkový
Třída energetické účinnosti	A	Produktové číslo filtru	902980281
Ovládání	Elektronické tlačítkové, Micro switch	Čistá hmotnost (kg)	11.4
Osvětlení	LED proužek	EAN kód produktu	7332543805761
Sací výkon při intenzivním režimu (m3/h)	660		
Stupně výkonu	3+intenzivní		
Min. odstup od plynové varné desky (cm)	65		
Min. odstup od elektrické varné desky (cm)	45		
Délka přívodního kabelu (m)	1.4		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Frekvence (Hz)	50		
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (m3/h)	235		
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (m3/h)	445		
Hlučnost při minimálním výkonu (db (A))	46		
Hlučnost při maximálním výkonu (db (A))	60		

