

DWB98PR50
Komínový odsavač par, 90 cm
A+

zvláštní příslušenství

DHZ1223 : prodloužení komínu, 1000 mm
 DHZ1233 : prodloužení komínu, 1500 mm
 DHZ5345 : montážní sada pro cirkulaci
 DHZ5346 : aktivní uhlíkový filtr
 DSZ5201 : CleanAir aktivní uhlíkový filtr
 DSZ6240 : CleanAir montážní sada pro cirkulaci
 DWZ0XX0I5 : Základní sada CleanAir pro cirkulaci
 DWZ0XX0J5 : Základní sada CleanAir pro cirkulaci
 DZZ0XX0P0 : CleanAir aktivní uhlíkový filtr

Komínový odsavač par na stěnu: namontuje se na stěnu a umožní vám naplánovat si kuchyň zcela dle vašich představ.

- **EcoSilence Drive:** vysoce účinný motor šetřící energii.
- **PerfectAir senzor:** automatická kontrola nastavení pro maximální výkon a minimální hlučnost.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s chytrým připojením pro snazší každodenní život (pouze v zemích, kde je k dispozici služba Home Connect).
- **Velmi tichý:** maximální výkon odsavače s minimální hlučností
- **Stupeň nasycení tukového filtru:** zachytí až 89.6% tuku ze vzduchu v kuchyni.

Technické údaje

Barva / materiál komínu odsavače :	Nerez
Typ konstrukce :	Chimney
Aprobační certifikáty :	CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) :	130
Výška spotřebiče bez komínu (mm) :	46
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Hmotnost netto (kg) :	19,713
Řízení :	Elektrický
Regulace výkonových stupňů :	3-stupňová + 2 intenzivní
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m ³ /hod.) :	420
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m ³ /hod.) :	380
Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m ³ /hod.) :	300
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m ³ /hod.) :	790
Počet žárovek (ks) :	3
Hlučnost dB :	55
Průměr odvětrávacího hrdla (mm) :	150 / 120
Materiál tukového filtru :	Washable stainless steel
EAN :	4242005086542
Příkon (W) :	165
Jištění (A) :	10
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60
Typ zástrčky :	Zalitá zástrčka s uzemněním
Způsob montáže :	Wall-mounted



Serie | 8 Odsavače par

DWB98PR50

Komínový odsavač par, 90 cm

Komínový odsavač par na stěnu: namontuje se na stěnu a umožní vám naplánovat si kuchyň zcela dle vašich představ.

Design

- BoxDesign
- barva: nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)
- průměrná spotřeba energie: 29.1 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 46/55 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
max. normální stupeň 420 m³/h, intenzivní stupeň 790 m³/h
- výkon při cirkulaci:
max. normální stupeň: 300 m³/h, intenzivní stupeň: 380 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci:
max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
Intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- AutoControl - propojení varné desky a odsavače par (s odpovídající varnou deskou)
- vzdálená správa a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu
- Funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři.
- Možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů.
- ovládání DirectSelect s LightLine
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- doběh ventilátoru: 10 min.
- Perfect Air Sensor - senzor kvality vzduchu
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- funkce SoftLight - pozvolné zhasínání a rozsvěcení
- účinný BLDC motor
- osvětlení: 3 x 1,5W LED
- intenzita světla: 373 lux
- barevná teplota: 3500 K
- ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru
- nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace

- příkon: 165 W
- napětí: 220 - 240 V
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- Rozměry
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628-954 x 898 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 628-1064 x 898 x 500 mm

* Podle nařízení EU 65/2014

Serie | 8 Odsavače par

DWB98PR50

Komínový odsavač par, 90 cm

