


Výkonné a účinné mytí, prostorné a flexibilní koše

Řada 800 má vysoký mycí výkon, který zcela odstraní připečené nebo zaschlé zbytky potravin. Minimální spotřeba vody – pouhých 8,4 litru. Flexibilní koše s hladkým pojezdem mají sklápěcí řady a držáky navíc na ochranu sklenic.

Specifikace a benefity

Plně naložený spodní koš se na zesílených závěsech dá zvednout o 25 cm.

Zvedací mechanismus: ComfortLift® umožňuje zvednout spodní koš do výšky horního koše pro rychlejší, jednodušší plnění a vykládání nádobí. Zesílený mechanismus pantů prošel testy na zvedání zcela naplněného spodního koše do výšky horního koše.


Dvojitě rotující ostřikovací disk myje ze všech směrů

Úplné odstranění zaschlých a připečených zbytků jídla za pouhých 90 minut. Testováno a ověřeno.* Rozprašovací rameno se dvěma tryskami, jednou kruhovou a jednou rovnou, účinně ostříkuje vodou z více úhlů. Výsledkem je pokaždé zářivě čisté nádobí.

* Na základě testu nezávislého německého institutu při použití čisticích tablet a 90min. programu na zbytky lasagni.


Všestranné koše se sklopnými řadami a držáky na sklenice

Koš FlexiMax Plus s hladkým pojezdem mají tři sklopné řady pro flexibilní umístění nádobí. Protiskluzové gumové úchyty a hroty udržují nádobí a sklenice na místě a zabraňují jejich narážení. Koš na příbory má hlubší prostřední sekci na kuchyňské náčiní.


Stačí zvolit dobu programu. Není třeba volit mezi programy

QuickSelect Connect coby jednodušší způsob používání myčky zobrazuje, jak se v závislosti na délce programu mění spotřeba energie. Posuvníkem zvolte čas a sledujte změny spotřeby energie. V aplikaci najdete i tipy k plnění, volbě programu a údržbě.


1 program, 2 zóny. Intenzivní mytí hrnců a pánví, šetrné mytí skleněného nádobí.

Dvě zóny mytí v jednom programu bez vlivu na spotřebu vody nebo energie. Aktivací funkce DualZone zapnete přizpůsobené mytí, při kterém na hrnce a pánve ve spodním koši působí silnější tlak vody, zatímco na křehké předměty v horním koši působí měkčí tlak.

- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, Machine Clean, QuickClean, QuickRinse
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, DualZone, extra hygienický, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeOnFloor
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Horní košík má 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
- Dolní košík má Tall flat rack frame ComfortLift, 4 rear foldable tines with tine caps, stainless steel handle
- Indikátor zbytkového času

Technická specifikace

| | | | |
|----------------------------------|---|---|--|
| Typ konstrukce | Vestavná | Paprsek na podlaze | TimeOnFloor |
| Instalace | Vestavná, plně integrovaná | Vlastnosti dolního koše | Tall flat rack frame ComfortLift, 4 rear foldable tines with tine caps, stainless steel handle |
| Rozměry (mm) | 815x596x560 | Vlastnosti horního koše | 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo |
| Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) | 820-900x600x560 | Kolečka a nožičky | 2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm) |
| Programy | 120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, Machine Clean, QuickClean, QuickRinse | EAN kód produktu | 7333394148687 |
| Délka přívodního kabelu (m) | 1.6 | Produktové číslo pro partnery | ER Open |
| Délka napouštěcí hadice (cm) | 180 | Třída energetické účinnosti | A |
| Délka vypouštěcí hadice (cm) | 180 | Jmenovitá kapacita (sad nádobí) | 14 |
| Příkon (W) | 1550-2200 | Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) | 49 |
| Napájecí napětí (V) | 200-240 | Spotřeba vody na cyklus (lit.) | 8.4 |
| Požad. jističení (A) | 10 | Trvání programu (h:min) | 5:10 |
| Frekvence (Hz) | 50-60 | Třída emisí hluku šířeného vzduchem | A |
| Počet programů | 8 | Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) | 38 |
| Počet teplot | 3 | Pohotovostní režim (W) | 0.5 |
| Zařízení proti zaplavení | spínací plovák | Index energetické účinnosti | 28.7 |
| Typ napouštěcí hadice | Aqua control | | |
| Systém sušení | AirDry | | |
| Typ motoru | Inverter BLDC | | |
| Hmotnost (kg) | 42 | | |
| Vodní senzor | Ano | | |
| Displej zobrazuje | zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód | | |
| Vnitřní osvětlení | Ano | | |

