


Až 3x účinnější sušení s automatickým otevřením dvířek AirDry

Technologie AirDry využívá k sušení přirozenou cirkulaci vzduchu. Před koncem programu se dvířka automaticky pootevřou, aby dovnitř mohl proudit vzduch. Tento způsob je 3x účinnější než sušení se zavřenými dvířky. Nádobí je tak dokonale usušené a vy šetříte energii.

Specifikace a benefity

Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.


Voda dosáhne do každého rohu díky dvojitému sprchovacímu ramenu

Díky dvěma rotačním sprchovacím ramenům je oplach zajištěn pro veškeré nádobí v myčce. Ostřikovače zajistí, že se voda dostane do každého rohu, aby vaše nádobí bylo po umytí nablýskané. V horním i dolním koši.


Rychlé a účinné mytí s 30minutovým programem

Vaše nová úspora času. Když máte menší náplň, je náš 30minutový rychlý mycí program dokonalé řešení. To vše bez kompromisů na výsledcích. Pro dokonalé a rychlé výsledky mytí.

Program předmytí pro stále svěží kuchyň

Pokud vám trvá naplnit myčku několik dní, program předmytí nádobí v myčce opláchne a zabrání tvorbě nepříjemných pachů. Proudí vody odstraní zbytky jídel z talířů a skla, čímž zajistí, že kuchyně zůstane svěží.

PerfectFit usnadňuje instalaci

Instalace nové myčky nebyla nikdy snazší. Posuvné závěsy PerfectFit se přizpůsobí jakémukoliv rozměru, a dokonce není nutné ani upravovat podstavec. Máte tak jistotu, že nová myčka dokonale zapadne do vaší kuchyně.

- 5 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 90 minutový, eco, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Hlučnost: 49 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.778 kWh
- Kapacita mytí: 9
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Zpožděný start : 3h
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 3h, fáze sušení, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl
- Výškově nastavitelný horní košík
- Horní košík má skládací poličky na šálky
- Dolní košík má Pevné talířové poličky
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 446 x 550
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 450 x 550
- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrýtý ovládací panel)

Technická specifikace

| | | | |
|----------------------------------|---|---|--|
| Typ spotřebiče | Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel) | Kolečka a nožičky | 2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm |
| Rozměry (mm) | 818x446x550 | EAN kód produktu | 7332543738427 |
| Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) | 820-900x450x550 | Produktové číslo pro partnery | ER Open |
| Programy | 160 minutový, 90 minutový, eco, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání | Třída energetické účinnosti | F |
| Délka přívodního kabelu (m) | 1.5 | Jmenovitá kapacita (sad nádobí) | 9 |
| Délka napouštěcí hadice (cm) | 150 | Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) | 78 |
| Délka vypouštěcí hadice (cm) | 150 | Spotřeba vody na cyklus (lit.) | 9.9 |
| Příkon (W) | 1950 | Trvání programu (h:min) | 4:00 |
| Napájecí napětí (V) | 220-240 | Třída emisí hluku šířeného vzduchem | C |
| Požad. jističení (A) | 10 | Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) | 49 |
| Frekvence (Hz) | 50 | Pohotovostní režim (W) | 0.5 |
| Počet programů | 5 | Index energetické účinnosti | 61.8 |
| Počet teplot | 3 | | |
| Zařízení proti zaplavení | spínací plovák | | |
| Typ napouštěcí hadice | Aqua control | | |
| Systém sušení | AirDry | | |
| Typ motoru | Invertor motor | | |
| Hmotnost (kg) | 30.56 | | |
| Vlastnosti dolního koše | Pevné talířové poličky | | |
| Vlastnosti horního koše | skládací poličky na šálky | | |

