Electrolux

Volně stojící myčka nádobí 45 cm série 700 AirDry MaxiFlex FLEX

ESM43200SX

Používejte ve své kuchyni různé náčiní
Do příborové zásuvky MaxiFlex pohodlně naskládáte veškeré své kuchyňské náčiní. Neforemné naběračky, metly, dlouhé nože i běžné příbory, to vše si díky flexibilním dělicím příčkám snadno najde své místo.

Specifikace a benefity

Všechny příbory umyté najednou v zásuvce MaxiFlex
Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozličných rozměrů a tvarů. Je hlubší a dělicí příčky lze snadno posunout tak, abyste do ní mohli pohodlně naskládat vešekré použité náčiní.

Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®
Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostřiku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.

Voda dosáhne do každého rohu díky dvojitému sprchovacímu ramenu
Díky dvěma rotačním sprchovacím ramenům je oplach zajištěn pro veškeré nádobí v myčce. Ostřikovače zajistí, že se voda dostane do každého rohu, aby vaše nádobí bylo po umytí nablýskané. V horním i dolním koši.

Koš QuickLift přizpůsobí svou výšku tak, abyste snadno dosáhli na nádobí
Vkládejte nebo vyndavejte nádobí pohodlně s košem QuickLift. I když je koš zcela naplněný objemnými kusy nádobí, systém QuickLift vám umožňuje upravit výšku tak, abyste k němu měli snadný a pohodlný přístup.

Eliminujte bakterie pomocí funkce ExtraHygiene
Funkce ExtraHygiene vám poskytne maximální čistotu a bezpečí. Silná oplachovací fáze, která zahřeje vodu na teplotu 69 °C, zaručuje téměř úplnou likvidaci bakterií v myčce. Ideální nejen pro domácnosti s malými dětmi a alergiky.

- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTO Sense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Hlučnost: 46 dB(A)
- Plně nerezová úprava: panel, dveře, lišty, boky
- Nerezová úprava pro dveře, panel a sokl
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.739 kWh
- Kapacita mytí: 10
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštidlo, fáze oplachování, sůl, fáze mytí, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 modré měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, Barevné plastové držátko
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 850 x 446 x 615
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/850 x 450 x 570
- Instalace: Volně stojící spotřebič
- Indikátor zbytkového času

Electrolux

Volně stojící myčka nádobí 45 cm série 700 AirDry MaxiFlex FLEX

ESM43200SX

Technická specifikace

Typ spotřebiče	Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm)	850x446x615
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-850x450x570
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTO Sense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
Délka přívodního kabelu (m)	1.5
Délka napouštěcí hadice (cm)	150
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150
Příkon (W)	1950
Napájecí napětí (V)	220-240
Požad. jištění (A)	10
Frekvence (Hz)	50
Počet programů	8
Počet teplot	4
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Systém sušení	AirDry
Typ motoru	Invertor motor
Hmotnost (kg)	36.65
Vodní senzor	Ano
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód

Vlastnosti dolního koše	2 rozložitelné talířové poličky, Barevné plastové držátko
Vlastnosti horního koše	2 modré měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
Kolečka a nožičky	4 nastavitelné nožky, Výšková nastavitelnost 0-3 cm
EAN kód produktu	7332543738618
Produktové číslo pro partnery	ER Open
Třída energetické účinnosti	E
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	10
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	75
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Trvání programu (h:min)	4:00
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	49
Pohotovostní režim (W)	0.5
Index energetické účinnosti	55.9