




Pokrytí v každém koutě

Pět sprchovacích rovin a satelitní rameno s dvojí rotací zabezpečují nejdůkladnější umytí veškerého nádobí. Voda se dostane v přeplněné myčce do každého koutu i mezi nádobí uložené těsně vedle sebe a důkladně ho umyje.

Specifikace a benefity

Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.



Snadné nastavení programu pomocí ovládání QuickSelect

Ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různě volitelné funkce. Zbytek už nechte na myčce. Blyštivě čisté nádobí přesně ve chvíli, kdy jej potřebujete.



Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrýtý ovládací panel)
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí: 9
- Hlučnost: 44 dB(A)
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.689 kWh
- 7 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštadlo, sůl, XtraPower - extra silný, světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 červené měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové barevné madlo
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, plastové barevné madlo
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 446 x 550
- Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 450 x 550

Měkké hroty pro bezpečí křehkého skla

Křehké sklenice vyžadují tu nejšetrnější péči. Gumové hroty SoftSpikes® v horním koši této myčky poskytnou křehkým kouskům oporu a ochranu. Účinně stabilizují vaše sklo, čímž zamezují jeho poškození.

Kontrola stavu letmým pohledem s paprskem TimeBeam®

Vestavná myčka nádobí nabízí chytrý způsob, jak vás neustále informovat o stavu mycího programu. V průběhu mytí promítá na podlahu červený světelný paprsek. Když je nádobí umyté, barva se změní na zelenou.

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	E
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	70
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	9
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Trvání programu (h:min)	4:00
Pohotovostní režim (W)	0.5
Index energetické účinnosti	55.9
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
Rozměry (mm)	818x446x550
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550
Programy	160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program
Délka přívodního kabelu (m)	1.5
Délka napouštěcí hadice (cm)	150
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150
Příkon (W)	1950
Napájecí napětí (V)	220-240
Požad. jistění (A)	10
Frekvence (Hz)	50
Počet programů	7

Počet teplot	4
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Systém sušení	AirDry
Typ motoru	Invertorový motor se zárukou 10 let
Čistá hmotnost (kg)	32.7
Vodní senzor	Ano
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývajících čas, servisní kód
Paprsek na podlaze	červený a zelený
Vlastnosti dolního koše	2 rozložitelné talířové police, plastové barevné madlo 2 červené měkké špičky, skládací police na šálky, plastové barevné madlo
Vlastnosti horního koše	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Kolečka a nožičky	7332543735549
EAN kód produktu	

