

iQ700 LC91BUR50 Komínový odsavač par, 90 cm



A+



zvláštní příslušenství

LZ57300	cleanAir montážní sada pro cirkulaci
LZ56200	cleanAir aktivní uhlík. filtr (náhradní)
LZ53451	aktivní uhlíkový filtr
LZ53450	montážní sada pro cirkulaci
LZ50960	panel na zadní stěnu
LZ12365	prodloužení komínu odsavače par (1500mm)
LZ12265	prodloužení komínu odsavače par (1000mm)
LZ10FXJ05	Základní sada cleanAir pro cirkulaci
LZ10FXI05	Základní sada cleanAir pro cirkulaci
LZ00XPP00	CleanAir aktivní uhlíkový filtr

Odsavač par přesvědčí vynikajícím sacím výkonem a elegantním designem, který je dokonale přizpůsoben vaší kuchyni.

- ✓ Působivý výkon odsávání (920 m³ / h) zajistí důsledné odstranění pachů a výparů z vaření.
- ✓ Upravte nastavení odsavače par pomocí aplikace Home Connect.
- ✓ LED-osvětlení: optimální viditelnost a příjemná atmosféra při vaření.
- ✓ Velmi nízká hlučnost při provozu, pouhých 64 db(A).
- ✓ Intenzivní stupeň je velmi účinný při silném množství kouře a automaticky se vypne po 6M provozu.

Vybavení

Technické údaje

Barva / materiál komínu odsavače : Nerez

Typ konstrukce : Chimney

Aprobační certifikáty : CE, VDE

Délka přívodního kabelu (cm) : 130

Výška spotřebiče bez komínu (mm) : 46

en: Minimum distance above an electric hob : 550

en: Minimum distance above a gas hob : 650

Hmotnost netto (kg) : 19,913

Řízení : Elektrický

Regulace výkonových stupňů : 3-stupňová + 2 intenzivní

Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 570

Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 420

Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 360

Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 920

Počet žárovek (ks) : 3

Hlučnost dB : 64

Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 120 / 150

Materiál tukového filtru : Washable stainless steel

EAN : 4242003831991

Příkon (W) : 265

Jištění (A) : 10

Napětí (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 60; 50

Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním

Způsob montáže : Wall-mounted



4 242003 831991

iQ700

LC91BUR50

Komínový odsavač par, 90 cm

Vybavení

Design

- BoxDesign
- barva: nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)
- průměrná spotřeba energie: 35.5 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 45/64 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
- max. normální stupeň 570 m³/h, intenzivní stupeň 920 m³/h
- výkon při cirkulaci:
- max. normální stupeň: 360 m³/h, intenzivní stupeň: 420 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
- max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci:
- max. normální stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- Intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- cookConnect System - propojení varné desky a odsavače par (s odpovídající varnou deskou)
- vzdálené nastavení a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu
- Funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři.
- Možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů.
- touchControl ovládání s digitální ukazatel
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- doběh ventilátoru 10 min.
- funkce Boost
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- funkce softLight - postupné zhasínání a rozsvěcení
- účinný BLDC motor
- osvětlení: 3 x 1,5W LED
- intenzita světla: 373 lux
- barevná teplota: 3500 K
- ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru
- nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace

- příkon: 265 W
- napětí: 220 - 240 V
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- Rozměry
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628-954 x 898 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 628-1064 x 898 x 500 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir modulem (VxŠxH):
- 689 x 898 x 500 mm - montáž na vnější kanál
- 809-1139 x 898 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál

* Podle nařízení EU 65/2014

iQ700

LC91BUR50

Komínový odsavač par, 90 cm

Rozměrové výkresy

