

iQ300
LC96BBM50 nerez
komínový odsavač par, 90 cm



A



Odsavač par v designu box nabízí účinný výkon.

- ✓ Výkonný motor s vysokou účinností 580 m³/h zajistí čerstvý vzduch ve vaší kuchyni.
- ✓ Energeticky úsporné LED-osvětlení zajistí přehledné vaření.
- ✓ S pouhými 60 dB je odsavač v provozu příjemně tichý.
- ✓ V případě velmi silných kuchyňských výparů se nastaví intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- ✓ Díky ovládání touchControl můžete velmi jednoduše zvolit stupeň odvětrání či intenzitu osvětlení.

Vybavení

Technické údaje

Barva / materiál komínu odsavače : Nerez

Typ konstrukce : Chimney

Aprobační certifikáty : CE, Eurasian, Ukraine, VDE

Délka přívodního kabelu (cm) : 130

Výška komínu (mm) : 583-912/583-1022

Výška spotřebiče bez komínu (mm) : 53

en: Minimum distance above an electric hob : 550

en: Minimum distance above a gas hob : 650

Hmotnost netto (kg) : 12,0

Řízení : Elektrický

Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 360

Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 350

Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 280

Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 580

Počet žárovek (ks) : 2

Hlučnost dB : 60

Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 120 / 150

Materiál tukového filtru : Washable aluminium

EAN : 4242003804933

Příkon (W) : 220

Jištění (A) : 10

Napětí (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 50; 60

Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním

Způsob montáže : Wall-mounted



4 242003 804933

zvláštní příslušenství

LZ57000 : cleanAir montážní sada pro cirkulaci , LZ56200 : cleanAir aktivní uhlík. filtr (náhradní) , LZ50960 : panel na zadní stěnu , LZ12350 : prodloužení komínu odsavače par (1500mm) , LZ12250 : prodloužení komínu odsavače par (1000mm) , LZ10FXI00 : Základní sada cleanAir pro cirkulaci , LZ10DXU00 : Montážní sada pro cirkulaci , LZ10DXA00 : Aktivní uhlíkový filtr , LZ00XXP00 : CleanAir aktivní uhlíkový filtr

iQ300

LC96BBM50 nerez

komínový odsavač par, 90 cm

Vybavení

Druh provozu a výkon

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)
- průměrná spotřeba energie: 43.9 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: D*
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 48/60 dB*
- výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 360 m³/h, intenzivní stupeň 580 m³/h
- výkon odvětrání dle normy DIN/EN 61591: 360 m³/hod.
- max. výkon odvětrání 360 m³/h při provozu s odvětráním dle DIN/EN 61591
- výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 360 m³/h, intenzivní stupeň 580 m³/h
- hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání pro max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 μPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- se zpětnou klapkou
- max. stupeň odvětrávání: 580 m³/h
- stupeň odvětrávání při cirkulaci: Max. normální stupeň: 280 m³/h Intenzivní stupeň: 350 m³/h
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci: Max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 μPa akustický tlak) Intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)

Vybavení

- senzorové ovládání
- elektronické řízení
- T34-SE3A
- senzorové ovládání a LED-ukazatel
- 3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň zajistí senzorové ovládání
- elektronické řízení zajistí senzorové ovládání a LED-ukazatel
- senzorové ovládání (3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň) a LED-ukazatel
- 3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným odsáváním
-
- 2 x 1,5W LED osvětlení
- intenzita světla: 221 lux
- barevná teplota: 3500 K
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce

Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (v x š x h): 635-965 x 900 x 500 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (v x š x h): 635-1075 x 900 x 500 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir modulem (VxŠxH): 703 x 900 x 500 mm - montáž na vnější kanál 833-1163 x 900 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s cleanAir modulem (VxŠxH): 703 x 900 x 500 mm - montáž na vnější kanál 833-1163 x 900 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 703 x 900 x 500 mm - montáž na vnější kanál 833-1163 x 900 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál
- příkon: 220 W
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m

* Podle nařízení EU 65/2014

iQ300
LC96BBM50 nerez
komínový odsavač par, 90 cm

Rozměrové výkresy

