

iQ500 LC98BIP50 Komínový odsavač par, 90 cm



A+



Tento odsavač par vás přesvědčí nejen svým vysokým výkonem, ale i nadčasovým designem.

- ✓ Působivý výkon odsávání (790 m³ / h) zajistí důsledné odstranění pachů a výparů z vaření.
- ✓ LED-osvětlení: optimální viditelnost a příjemná atmosféra při vaření.
- ✓ Velmi nízká hlučnost při provozu, pouhých 55 db(A).
- ✓ Intenzivní stupeň je velmi účinný při silném množství kouře a automaticky se vypne po 6M provozu.
- ✓ Díky intuitivnímu ovládání TouchControl je nastavení osvětlení velmi pohodlné.

Vybavení

Technické údaje

Barva / materiál komínu odsavače : Nerez

Typ konstrukce : Chimney

Aprobační certifikáty : CE, VDE

Délka přívodního kabelu (cm) : 130

Výška spotřebiče bez komínu (mm) : 46

en: Minimum distance above an electric hob : 550

en: Minimum distance above a gas hob : 650

Hmotnost netto (kg) : 20,063

Řízení : Elektrický

Regulace výkonových stupňů : 3-stupňová + 2 intenzivní

Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 420

Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 380

Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 300

Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 790

Počet žárovek (ks) : 3

Hlučnost dB : 55

Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 120 / 150

Materiál tukového filtru : Washable stainless steel

EAN : 4242003832042

Příkon (W) : 165

Jištění (A) : 10

Napětí (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 60; 50

Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním

Způsob montáže : Wall-mounted

zvláštní příslušenství

LZ57300	cleanAir montážní sada pro cirkulaci
LZ56200	cleanAir aktivní uhlík. filtr (náhradní)
LZ53451	aktivní uhlíkový filtr
LZ53450	montážní sada pro cirkulaci
LZ50960	panel na zadní stěnu
LZ12365	prodloužení komínu odsavače par (1500mm)
LZ12265	prodloužení komínu odsavače par (1000mm)
LZ10FXJ05	Základní sada cleanAir pro cirkulaci
LZ10FXI05	Základní sada cleanAir pro cirkulaci
LZ00XXP00	CleanAir aktivní uhlíkový filtr



4 242003 832042

iQ500

LC98BIP50

Komínový odsavač par, 90 cm

Vybavení

Design

- BoxDesign
- barva: nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)
- průměrná spotřeba energie: 29.1 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hluchost odsávání při normálním stupni min./max.: 46/55 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
- max. normální stupeň 420 m³/h, intenzivní stupeň 790 m³/h
- výkon při cirkulaci:
- max. normální stupeň: 300 m³/h, intenzivní stupeň: 380 m³/h
- hodnoty hluchnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
- max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- hodnoty hluchnosti při cirkulaci:
- max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- Intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství
- pro montáž na stěnu nad varné místo
- touchControl ovládání s digitální ukazatel
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- dobřeh ventilátoru 10 min.
- funkce Boost
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- funkce softLight - postupně zhasínání a rozsvěcení
- účinný BLDC motor
- osvětlení: 3 x 1,5W LED
- intenzita světla: 373 lux
- barevná teplota: 3500 K
- ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru
- nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace

- příkon: 165 W
- napětí: 220 - 240 V
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- Rozměry
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628-954 x 898 x 500 mm

- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 628-1064 x 898 x 500 mm
- rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir modulem (VxŠxH):
- 689 x 898 x 500 mm - montáž na vnější kanál
- 809-1139 x 898 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál

* Podle nařízení EU 65/2014

iQ500

LC98BIP50

Komínový odsavač par, 90 cm

Rozměrové výkresy

