


## iQ700 LF91BUV50 Ostrůvkový odsavač par, 90 cm



A+



### zvláštní příslušenství

LZ57600	cleanAir montážní sada pro cirkulaci
LZ56200	cleanAir aktivní uhlík. filtr (náhradní)
LZ53850	montážní sada pro cirkulaci
LZ53451	aktivní uhlíkový filtr
LZ12530	vnitřní konstrukce (1m) k prodl. komínu
LZ12510	vnitř. konstrukce (0,5m) k prodl. komínu
LZ12410	adaptér pro zkosenou střešku
LZ12385	prodloužení komínu odsavače par (1600mm)
LZ12310	Adaptér pro zkos. strop levo/pravý
LZ12285	prodloužení komínu odsavače par (1100mm)
LZ00XXP00	CleanAir aktivní uhlíkový filtr

Ostrůvkový odsavač par přesvědčí vynikajícím sacím výkonem a elegantním designem, který je dokonale přizpůsoben vaší kuchyni.

- ✓ Působivý výkon odsávání (940 m<sup>3</sup> / h) zajistí důsledné odstranění pachů a výparů z vaření.
- ✓ Stupeň výkonu odsavače par lze ovládat přímo z varné desky nebo prostřednictvím aplikace Home Connect.
- ✓ Odsavač par automaticky přizpůsobí výkon odvětrání podle množství páry a intezity pachů.
- ✓ LED-osvětlení: optimální viditelnost a příjemná atmosféra při vaření.
- ✓ Velmi nízká hlučnost při provozu, pouhých 62 db(A).

### Vybavení

#### Technické údaje

Barva / materiál komínu odsavače : Nerez

Typ konstrukce : Chimney

Aprobační certifikáty : CE, VDE

Délka přívodního kabelu (cm) : 130

Výška komínu (mm) : 698-878/698-998

Výška spotřebiče bez komínu (mm) : 46

en: Minimum distance above an electric hob : 550

en: Minimum distance above a gas hob : 650

Hmotnost netto (kg) : 31,407

Řízení : Elektrický

Regulace výkonových stupňů : 3-stupňová + 2 intenzivní

Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m<sup>3</sup>/hod.) : 590

Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m<sup>3</sup>/hod.) : 420

Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m<sup>3</sup>/hod.) : 350

Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m<sup>3</sup>/hod.) : 940

Počet žárovek (ks) : 4

Hlučnost dB : 62

Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 120 / 150

Materiál tukového filtru : Washable stainless steel

EAN : 4242003832066

Příkon (W) : 266

Jištění (A) : 10

Napětí (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 50; 60

Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním

Způsob montáže : Island



4 242003 832066

iQ700

LF91BUV50

Ostrůvkový odsavač par, 90 cm

## Vybavení

**Design**

- BoxDesign
- barva: nerez

**Výkon a spotřeba**

- třída spotřeby energie: A+\* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)
- průměrná spotřeba energie: 37.4 kWh/rok\*
- třída účinnosti odsávání: A\*
- třída účinnosti osvětlení: A\*
- třída účinnosti tukového filtru: B\*
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 43/62 dB\*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
- max. normální stupeň 590 m<sup>3</sup>/h, intenzivní stupeň 940 m<sup>3</sup>/h
- výkon při cirkulaci:
- max. normální stupeň: 350 m<sup>3</sup>/h, intenzivní stupeň: 420 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
- max. normální stupeň: 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci:
- max. normální stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- Intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

**Komfort**

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství
- pro montáž na strop nad varné místo
- cookConnect System - propojení varné desky a odsavače par (s odpovídající varnou deskou)
- vzdálené nastavení a ovládání pro propojení domácích spotřebičů a provoz pomocí smartphonu nebo tabletu
- Funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři.
- Možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů.
- touchControl ovládání s digitální ukazatel
- plně automatický odsavač par
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- dobéh ventilátoru 10 min.
- funkce Boost
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- climaControl Sensor - automatická regulace síly odvětrání
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- funkce softLight - postupné zhasínání a rozsvícení
- účinný BLDC motor
- osvětlení: 4 x 1,5W LED
- intenzita světla: 425 lux
- Možnost nastavení barevné teploty (2 700 K - 5 000 K) pro přizpůsobení osvětlení místností prostřednictvím funkce Home Connect.

- ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru
- nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

**Technické informace**

- příkon: 266 W
- napětí: 220 - 240 V
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- Rozměry
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 744-924 x 898 x 600 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 744-1044 x 898 x 600 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 812-1044 x 898 x 600 mm

\* Podle nařízení EU 65/2014

iQ700

LF91BUV50

Ostrůvkový odsavač par, 90 cm

Rozměrové výkresy

