

iQ500 LF97BCP50 Ostrůvkový odsavač par, 90 cm



A+



Výkonný ostrůvkový odsavač vás uchvátí nejen svým designem, ale i nadstandardním výkonem.

- ✓ Působivý výkon odsávání (690 m³ / h) zajistí důsledné odstranění pachů a výparů z vaření.
- ✓ LED-osvětlení: optimální viditelnost a příjemná atmosféra při vaření.
- ✓ Velmi nízká hlučnost při provozu, pouhých 54 db(A).
- ✓ Intenzivní stupeň je velmi účinný při silném množství kouře a automaticky se vypne po 6M provozu.
- ✓ Díky intuitivnímu ovládní TouchControl je nastavení osvětlení velmi pohodlné.

Vybavení

Technické údaje

Barva / materiál komínu odsavače : Nerez

Typ konstrukce : Chimney

Aprobační certifikáty : CE, VDE

Délka přívodního kabelu (cm) : 130

Výška komínu (mm) : 698-878/698-998

Výška spotřebiče bez komínu (mm) : 46

en: Minimum distance above an electric hob : 550

en: Minimum distance above a gas hob : 650

Hmotnost netto (kg) : 29,857

Řízení : Elektrický

Regulace výkonových stupňů : 3-stupňová + 2 intenzivní

Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 440

Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 380

Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu (m³/hod.) : 320

Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m³/hod.) : 690

Počet žárovek (ks) : 4

Hlučnost dB : 54

Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 150 / 120

Materiál tukového filtru : Washable aluminium

EAN : 4242003832097

Příkon (W) : 146

Jištění (A) : 10

Napětí (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 50; 60

Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním

Způsob montáže : Island

zvláštní příslušenství

LZ57600	cleanAir montážní sada pro cirkulaci
LZ56200	cleanAir aktivní uhlík. filtr (náhradní)
LZ53850	montážní sada pro cirkulaci
LZ53451	aktivní uhlíkový filtr
LZ12530	vnitřní konstrukce (1m) k prodl. komínu
LZ12510	vnitř. konstrukce (0,5m) k prodl. komínu
LZ12410	adaptér pro zkosenou střechu
LZ12385	prodloužení komínu odsavače par (1600mm)
LZ12310	Adaptér pro zkos. strop levo/pravý
LZ12285	prodloužení komínu odsavače par (1100mm)
LZ00XXP00	CleanAir aktivní uhlíkový filtr



iQ500

LF97BCP50

Ostrůvkový odsavač par, 90 cm

Vybavení

Design

- BoxDesign
- barva: nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)
- průměrná spotřeba energie: 27.8 kWh/rok*
- třída účinnosti odsávání: A*
- třída účinnosti osvětlení: A*
- třída účinnosti tukového filtru: B*
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 45/54 dB*
- výkon odvětrání podle EN 61591:
- max. normální stupeň 440 m³/h, intenzivní stupeň 690 m³/h
- výkon při cirkulaci:
- max. normální stupeň: 320 m³/h, intenzivní stupeň: 380 m³/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
- max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- intenzivní stupeň: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci:
- max. normální stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- Intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství
- pro montáž na strop nad varné místo
- touchControl ovládání s digitální ukazatel
- plně automatický odsavač par
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- doběh ventilátoru 10 min.
- funkce Boost
- snadno omyvatelný vnitřní rám
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- funkce softLight - postupné zhasínání a rozsvěcení
- účinný BLDC motor
- osvětlení: 4 x 1,5W LED
- intenzita světla: 425 lux
- ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru
- kazetový filtr s alu rámečkem
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Technické informace

- příkon: 146 W
- napětí: 220 - 240 V
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- Rozměry
- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 744-924 x 898 x 600 mm

- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 744-1044 x 898 x 600 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir modulem (V x Š x H): 812-1044 x 898 x 600 mm

* Podle nařízení EU 65/2014

iQ500

LF97BCP50

Ostrůvkový odsavač par, 90 cm

Rozměrové výkresy

