

# Informační list výrobku

|                                                                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Obchodní značka                                                                                                                         | AEG                 |
| Model                                                                                                                                   | NDC7791SB 942051532 |
| Roční spotřeba energie (kWh/rok)                                                                                                        | 49.1                |
| Třída energetické účinnosti                                                                                                             | A                   |
| Účinnost dynamiky kapalin                                                                                                               | 32.5                |
| Třída účinnosti dynamiky kapalin                                                                                                        | A                   |
| Účinnost osvětlení (lux/W)                                                                                                              | 39.3                |
| Třída účinnosti osvětlení                                                                                                               | A                   |
| Účinnost tukové filtrace (%)                                                                                                            | 65.1                |
| Třída účinnosti tukové filtrace                                                                                                         | D                   |
| Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (m3/h)                                                 | 330/620             |
| Průtok vzduchu při intenzivním nastavení nebo posílení výkonu (m3/h)                                                                    | 730                 |
| Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (dB(A)) | 52/65               |
| Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu (dB(A))                               | 67                  |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)                                                                                             | 1                   |
| Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)                                                                                                   | 1                   |

## Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

| Parametr                                                 | Symbol              | Hodnota                | Jednotka          |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Identifikace modelu                                      |                     | NDC7791SB<br>942051532 |                   |
| Rocní spotřeba energie                                   | AEC <sub>hood</sub> | 49.1                   | kWh/rok           |
| Koeficient zvýšení času                                  | f                   | 0.8                    |                   |
| Účinnost proudění tekutin                                | FDE <sub>hood</sub> | 32.5                   |                   |
| Index energetické účinnosti                              | EEL <sub>hood</sub> | 49.3                   |                   |
| Naměřený průtok vzduchu v bode nejvyšší účinnosti        | Q <sub>BEP</sub>    | 366,0                  | m <sup>3</sup> /h |
| Naměřený tlak vzduchu v bode nejvyšší účinnosti          | P <sub>BEP</sub>    | 458                    | Pa                |
| Maximální průtok vzduchu                                 | Q <sub>max</sub>    | 730.0                  | m <sup>3</sup> /h |
| Naměřený elektrický příkon v bode nejvyšší účinnosti     | W <sub>BEP</sub>    | 143.2                  | W                 |
| Jmenovitý příkon osvětlovacího systému                   | W <sub>L</sub>      | 10,0                   | W                 |
| Průmerné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem | E <sub>middle</sub> | 393                    | lux               |
| Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu         | P <sub>s</sub>      | 1                      | W                 |
| Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu              | P <sub>o</sub>      | 1                      | W                 |
| Hladina akustického výkonu                               | L <sub>WA</sub>     | 65                     | dB                |

**EN 61591: Sporákové odsavače par pro domácnost – Metody pro měření vlastností**

**EN 60704-2-13: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par**

**EN 50564: Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu**

**Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:**

- Na začátku vaření zapněte digestoř s nejnižší rychlostí a po ukončené vaření ji ponechejte zapnutou ještě několik minut.
- Rychlost zvýšte pouze v případě vysoké produkce výparů nebo pachů a zvýšenou rychlost používejte pouze v extrémních situacích.
- V případě potřeby vyměňte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- V případě potřeby umyjte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- Použijte maximální průměr odsávacího systému popsaného v této příručce za účelem optimalizace účinnosti a snížení hlučnosti.